

Příloha 1. Osnova polostrukturovaného rozhovoru

1. Navštěvují vaši knihovnu fyzicky znevýhodnění lidé?

- a) ano
- b) ne

2. Pokud ano, jsou to lidé

- a) na vozíčku
- b) o berlích
- c) s postižením zraku
- d) s postižením sluchu
- e) senioři
- f) rodiče s kočárky

3. Jak často navštěvují vaši knihovnu lidé na vozíčku?

- a) několikrát týdně
- b) jednou týdně
- c) několikrát za měsíc
- d) jednou za měsíc
- e) několikrát za rok
- f) jednou za rok
- g) nikdy

4. Jak často navštěvují vaši knihovnu lidé chodící o berlích?

- a) několikrát týdně
- b) jednou týdně
- c) několikrát za měsíc
- d) jednou za měsíc
- e) několikrát za rok
- f) jednou za rok
- g) nikdy

5. Jak často navštěvují vaši knihovnu lidé s postižením zraku?

- a) několikrát týdně
- b) jednou týdně
- c) několikrát za měsíc
- d) jednou za měsíc
- e) několikrát za rok
- f) jednou za rok
- g) nikdy

6. Jak často navštěvují vaši knihovnu lidé s postižením sluchu?

- a) několikrát týdně
- b) jednou týdně
- c) několikrát za měsíc
- d) jednou za měsíc
- e) několikrát za rok
- f) jednou za rok
- g) nikdy

7. Jak často navštěvují vaši knihovnu senioři?

- a) několikrát týdně
- b) jednou týdně
- c) několikrát za měsíc
- d) jednou za měsíc
- e) několikrát za rok
- f) jednou za rok
- g) nikdy

8. Jak často navštěvují vaši knihovnu rodiče s kočárky?

- a) několikrát týdně
- b) jednou týdně
- c) několikrát za měsíc
- d) jednou za měsíc
- e) několikrát za rok
- f) jednou za rok
- g) nikdy

9. Domníváte se, že vaše knihovna je pro fyzicky znevýhodněné uživatele dobře přístupná?

- a) ano
- b) ne
- c) nedokážu posoudit

**10. Mají fyzicky znevýhodnění uživatelé ve vaší knihovně k dispozici nějaké technické pomůcky?
Pokud ano, jaké?**

- a) ano.....
- b) ne

11. Jaký pocit máte při setkání s fyzicky znevýhodněnými lidmi? (vyjma rodičů s kočárky)

.....

**12. Jaký postoj má podle Vašich zkušeností společnost k fyzicky znevýhodněným osobám?
(vyjma rodičů s kočárky)**

- a) rozhodně pozitivní
- b) spíše pozitivní
- c) spíše negativní
- d) rozhodně negativní
- e) nedokážu posoudit

13. Je pro Vás komunikace s fyzicky znevýhodněnými uživateli náročnější?

- a) ano
- b) ne
- c) nevidím rozdíl

14. Slyšeli jste o projektu Bezbariérová knihovna a Standardu Handicap Friendly ?

- a) ano
- b) ne

15. Zapojila se vaše knihovna do tohoto projektu, pokud ne, chystá se do něj zapojit?

- a) ano
- b) ne
- c) chystáme se zapojit

16. Souhlasíte se zveřejněním výsledků mapování vaší knihovny na stránkách Pražské organizace vozíčkářů www.presbariery.cz ?

- a) ano
- b) ne

Příloha 2. Kategorizace přístupnosti

Objekt přístupný



- Přístupný je celý objekt nebo jeho větší část alespoň s jedním bezbariérovým vstupem. Návštěva je možná bez předchozí domluvy.
- Rampy (mobilní i pevné) před vstupem i uvnitř objektu mají sklon při délce do 3 metrů maximálně 12,5 %, při délce do 9 metrů maximálně 8 %. Šířka pevných ramp je minimálně 110 cm.
- Dveře a průchody jsou široké minimálně 80 cm, platí i pro vstupní (hlavní) křídlo dvoukřídlých dveří. Výška prahů je maximálně 2 cm.
- Pro překonání výškových rozdílů je k dispozici samoobslužný výtah a jeho rozměry jsou minimálně: šířka dveří 80 cm, vnitřní rozměr kabiny – šířka 100 cm x hloubka 125 cm. Objekty s plošinou nevyhodnocujeme jako objekty přístupné.
- Pokud se jedná o objekt s toaletami pro veřejnost, k dispozici je přístupná toaleta – WC I. (viz vysvětlivky níže) nebo v případě, že jsou všechny ostatní požadavky na přístupnost naplněny, alespoň částečně přístupná toaleta – WC II. (viz vysvětlivky níže).
- Povrchy a sklon komunikací v objektu a jeho bezprostředním okolí výrazněji nekomplikují pohyb na vozíku.

Další informace o jednotlivých aspektech přístupnosti objektu jsou zaznamenány pomocí doplňujících piktogramů a textu.

Objekt částečně přístupný



- Přístupná je jen část objektu nebo objekt nenaplnuje některé z požadavků uvedených u objektu přístupného. Popis nesplněných požadavků je uveden v textu.
- Rampy a ližiny (mobilní i pevné) před vstupem i uvnitř objektu mají sklon při délce do 3 metrů maximálně 16,5 %, při délce do 9 metrů maximálně 12,5 %. Šířka pevných ramp je minimálně 110 cm.
- Dveře a průchody jsou široké minimálně 70 cm. Výška prahů je 2 - 7 cm.
- Výtah má rozměry minimálně: šířka dveří 70 cm, vnitřní rozměr kabiny – šířka 100 cm x hloubka 110 cm.
- Rozměry plošiny jsou minimálně: šířka dveří 70 cm, přepravní plocha – šířka 70 cm x hloubka 90 cm. Informace o nosnosti jsou uvedeny v doplňujícím textu.
- Přístupnost WC není rozhodujícím faktorem. Vzhledem ke stávající přístupnosti prostředí v ČR by požadavek na existenci alespoň WC II. u objektů částečně přístupných znamenal přeražení velké části objektů k objektům nepřístupným.
- Před vstupem do objektu je maximálně jeden schod bez řešení k jeho překonání.

Další informace o jednotlivých aspektech přístupnosti objektu jsou zaznamenány pomocí doplňujících piktogramů a textu.

Objekt nepřístupný



- Přístup nebo pohyb po objektu je zvlášť komplikovaný (kombinace různých důvodů).

Další informace o jednotlivých aspektech přístupnosti objektu jsou zaznamenány pomocí doplňujících piktogramů a textu.

Doplňující piktogramy

Obtížný povrch



Piktogram se nachází jen u objektů, u kterých je třeba počítat se zvlášť nerovným terénem. Obvykle se jedná o neudržovanou historickou dlažbu z velkých nerovných kostek s hlubokými spárami. Podrobnější informace uvádíme v doplňujícím textu.

Obtížný sklon



Nakloněný terén v bezprostředním okolí objektu (včetně chybějících a nevyhovujících nájezdů). Podrobnější informace uvádíme v doplňujícím textu.

Bezbariérový vstup hlavním vchodem



Bezbariérový vstup hlavním vchodem, který umožňuje vstup do přístupného nebo do částečně přístupného objektu (podrobnosti uvádíme v doplňujícím textu).

Bezbariérový vstup bočním vchodem



Boční vchod umožňující bezbariérový přístup nebo vchod, který ve srovnání s hlavním vchodem vstup do objektu ulehčuje. Podrobnější informace o jeho umístění, parametrech a způsobu obsluhy (v některých případech je k jeho použití potřeba asistence personálu) uvádíme v doplňujícím textu.

Schody



Počet schodů upřesňujeme v doplňujícím textu. Např. +3 = 3 schody nahoru; -1 = 1 schod dolů; +3 -1 = 3 schody nahoru a 1 schod dolů – mezi nimi je podesta nebo větší prostor bez výškových stupňů. V případě, že po překonání několika schodů do části budovy je přístup do dalších pater možný jen po dalších schodech ve větším počtu, nachází se v textu upozornění: „schodiště“. Pokud se u objektu s tímto piktogramem doplňující text nenachází, v objektu jsou schody v sériích/schodiště bez zařízení k jejich překonání nebo možnosti je obejít.

Točité schodiště



Schodiště, které velmi komplikuje pomoc k jeho překonání – např. zužující se schodové stupně, úzké průchody (užší než 80 cm), snížené pohledy atp.

Výtah



Běžně použitelný výtah (samoobslužný provoz). Rozměry uvádíme v doplňujícím textu.

Plošina nebo výtah jen pro osoby s omezenou schopností pohybu



Svislá/šikmá schodišťová plošina nebo výtah, které neslouží pro použití běžnou veřejností, ale jejich použití je umožněno osobám s omezenou schopností pohybu. Zpravidla je k obsluze všech těchto zařízení potřeba asistence personálu. Informace o rozměrech, způsobu jejich obsluhy a u plošin také o nosnosti uvádíme v doplňujícím textu.

Ližiny nebo rampa



Ližiny nebo rampa (mobilní i pevné), které slouží obvykle k překonání několika schodů. Většinou je třeba počítat s prudším sklonem. V doplňujícím textu upozorňujeme na prudké ližiny/rampa a rovněž uvádíme parametry pevných ramp.

Úzké dveře nebo průjezdy



Dveře nebo průchody užší než 80 cm, platí i pro hlavní křídlo dvoukřídlých dveří.

Přístupná toaleta - WC I.



- Nachází se v dámských toaletách (případně v dámských i pánských) nebo je umístěna samostatně.
- Vstupní dveře kabiny i všechny přístupy k ní jsou širší než 80 cm. Dveře se otevírají směrem ven z kabiny.
- Rozměry kabiny jsou minimálně: šířka 1,6 m x hloubka 1,6 m.
- Přístup k míse z boku (boční přístup k míse) je minimálně 80 cm.
- U mísy jsou madla, toaletní papír je v dosahu osoby sedící na míse.
- Pod umyvadlem je dostatečný prostor pro podjetí vozíku. Manipulační prostor v kabině není omezený dalším zařízením toalety.

V případě, že se toaleta zamyká, informace o způsobu jejího otevření uvádíme v doplňujícím textu.

Částečně přístupná toaleta - WC II.



- Vstupní dveře kabiny i všechny přístupy k ní jsou širší než 70 cm. Dveře se otevírají směrem ven z kabiny.
- Rozměry kabiny jsou minimálně: šířka 1,4 m x hloubka 1,4 m. Manipulační prostor musí být umístěný proti dveřím.
- Přístup k míse z boku (boční přístup k míse) je minimálně 70 cm.

Další potřebné informace (včetně upozornění na uzamykání kabiny) uvádíme v doplňujícím textu.

Nepřístupná toaleta - běžné WC



Toaleta není upravena pro použití osobami s omezenou schopností pohybu.

Vyhrazené parkovací místo



Piktogram uvádíme jen u objektů, jejichž součástí je vyhrazené parkovací stání (pro držitele příslušného českého nebo mezinárodního průkazu). V případě, že vyhrazené parkovací stání není součástí objektu, ale v jeho blízkosti se nachází jiné vyhrazené parkovací stání, uvádíme podrobnější informace o jeho umístění a parametrech v doplňujícím textu.

© 2009 - 2013 Pražská organizace vozíčkářů, o.s.

Příloha 3. Evidenční tabulky PK

Název objektu: Pedagogická knihovna J. A. Komenského
Datum a jméno mapovače: 14. 10. 2013 Barbora Molíková



Parkování	ne	popis: parkování není vyhrazeno, po předchozí domluvě je možno parkovat na dvoře						
Obtížný povrch	ne	popis: větší dlažební kostky						
Sklon	ne	popis:						
Vstup hlavní	počet schodů:	0						
	rozměry schodu:	šířka:	mm	hloubka:	mm	výška:	mm	
	převýšení (práh):	ano / ne		výška:	mm			
	zvonek:	pouze zvonění						
		výška:	1450 mm		odsazení od rohu:	650 mm		
		umístění:			vlevo			
	nika:	ne						
		šířka:	mm		hloubka:	mm		
	dveře:	jednokřídlé						
		otevírání mechanické						
		dovnitř						
		průjezdová šířka hlavního křídla:				820 mm		
		Průjezdová šířka vedlejšího křídla:				2x 800 mm		
		madlo:	ne		vně / uvnitř	výška:	mm	
	zádveří:	ne		šířka:	mm		hloubka:	mm
	dveře zádveří	jednokřídlé / dvoukřídlé						
otevírání mechanické / automatické / posuvné / kyvné (lítací)								
otevírání do zádveří / ze zádveří / do stran / do strany								
průjezdová šířka hlavního křídla:				mm				
Průjezdová šířka vedlejšího křídla:				mm				
madlo:		ano / ne		vně / uvnitř	výška:	mm		
Vstup vedlejší	vyznačen:	ne						
	počet schodů:	(při počtu do 3 schodů rozepsat rozměry níže)						
	rozměry 1. schodu:	šířka:	mm	hloubka:	mm	výška:	mm	
	rozměry 2. schodu:	šířka:	mm	hloubka:	mm	výška:	mm	
	rozměry 3. schodu:	šířka:	mm	hloubka:	mm	výška:	mm	
	převýšení (práh):	ano / ne mm		výška:	mm			
	zvonek:	pouze zvonění / intercom / chybí						
		výška:	mm		odsazení od rohu:	mm		
		umístění:			vpravo / vlevo			
	dveře:	jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové						
otevírání mechanické / automatické / posuvné / kyvné								
otevírání ven / dovnitř / do stran / do strany								

		průjezdová šířka hlavního křídla:		mm	
		průjezdová šířka vedlejšího křídla:		mm	
		madlo:	ne	vně / uvnitř	výška: mm
zádveří:	ne	šířka:	mm	délka:	mm
dveře zádveří		jednokřídlé / dvoukřídlé			
		otevírání mechanické / automatické / posuvné / kyvné			
		otevírání do zádveří / ze zádveří / do stran / do strany			
		průjezdová šířka hlavního křídla:		mm	
		průjezdová šířka vedlejšího křídla:		mm	
		madlo:	ano / ne	vně / uvnitř	výška: mm

Rampa	ne				
	plocha nad rampou:		šířka:	mm	hloubka: mm
	plocha nad rampou:		šířka:	mm	hloubka: mm
	podesty:			ano / ne	
	povrch:	kluzký / drsný	popis:		
	šířka min.:	mm	délka šikmá:	mm	sklon: %
	madlo (zábradlí):		ano / ne	výška:	mm
	zarážka proti vyjetí:			ano / ne	
	umístění rampy:				
	Schody v interiéru	ano			přímé
popis: mezi půjčovnou a všeobecnou studovnou je 6 schodů					
Zúžený průchod	ne		kde:		
	popis:				
Poznámky					

Typ výtahu	volně přístupný			
	osobní	výtah spojuje patra: přízemí, 1. patro, 2. patro		
Nástupní plocha	dojezd na hlavních podestách			
	rozměry:	šířka min. 1500 mm	ano	
		délka min. 1500 mm	ano	
	převýšení (rozdíl výšek mezi podlahou klece a nástupištěm):		0 mm	
Dveře	šířka:	šachetní:	810 mm	
		klec:	800 mm	
	otevírání:			
		klec:	automatické jednokřídlé	
Ovladače na nástupních místech	výška horního tlačítka ve všech patrech max.:		1060 mm	
	označení:	reliéf:	vystouplé	
		Braille:	ano	
Klec	rozměry:	šířka:	1100 mm	
		hloubka:	1390 mm	
	průchozí:	ne		
		druhé dveře na čelní stěně / boční stěně		ne
Ovladače uvnitř klece	počet panelů s tlačítky v kabině:		1	
	uspořádání tlačítek na panelu:	smíšené		
	vzdálenost panelu od nejbližšího rohu:		540 mm	
	výška horního tlačítka:		1060 mm	
	označení:	reliéf:	vystouplé	
		Braille:	ano	
	hlášení:	akustické (zvuk):	chybí	
		fonetické (hlas):	ano	
Vybavení klece	madlo:	ano	výška:	900 mm
		boční stěny		
		odsazení madla od stěny (včetně madla):		450 mm
	zrcadlo:	ano	naproti dveřím	
	sedátko:	ano	funkční ve všech polohách:	ano
		výška:		485 mm
		šířka:		295 mm
		hloubka:		410 mm
		ovladač v dosahu:		ano
	Poznámky			

Lokalizace bb WC	upravená kabina WC pro osoby s omezenou schopností pohybu v patře č.: 1					
Typ kabiny	volně přístupná					
	samostatná, společná pro všechny uživatele					
Dveře kabiny WC	šířka:					803 mm
	směr otevírání:	z kabiny				
	madlo:	uvnitř				
	označení na dveřích:	chybí				
	vnější zámek:	západka				
	vnitřní zámek:	západka				
Vypínač	ano	výška:				105 mm
Kabina	šířka:					1485 mm
	hloubka:					2100 mm
Mísa WC	vzdálenost od levého boku mísy k levé stěně:					160 mm
	vzdálenost od pravého boku mísy k pravé stěně:					935 mm
	vzdálenost odsazení čela mísy od zadní stěny:					700 mm
	výška sedátka:					480 mm
	toaletní papír v dosahu z mísy:	ano				
Splachování WC	vzadu:	výška:				1030 mm
	mechanické				v pořádku	
Madla WC	1. madlo:	pevné	délka:	780 mm	výška:	840 mm
	2. madlo:	sklopné	délka:	820 mm	výška:	840 mm
Umyvadlo	osová vzdálenost madel:					620mm
	výška umístění umyvadla:					860 mm
	výška podjezdu umyvadla v hloubce 200 mm od hrany umyvadla:					740 mm
	baterie:		typ:	páková		
					výška od podlahy:	930 mm
	madlo:	ano	typ:	vodorovné		
			výška:	850 mm	délka:	540 mm
	mýdelník:		ano		výška:	1000 mm
	ručník:		ano		výška:	1000 mm
	věšák:		ano		výška:	1570 mm
Doplňky	koš:					ano
	zrcadlo:	ano				mm
	pevné (nakloněné) – výška spodní hrany:					1400 mm

	přebalovací pult:	ne		
	překáží při obsluze WC:	ne	sklopný / mobilní	
	signalizační nouzové tlačítko:	ne	výška:	mm
Běžné WC	v objektu je běžné (bezbariérově neupravené) WC:	ne		
Poznámky	<i>(madla jsou i na dveřích, výška 870 mm, šířka 400 mm), při vstupu do kabiny je krátký zúžený průchod (šířka 132 cm, hloubka 45 cm).</i>			

V případě, že je kabina přístupná přes předsíně, vyplňte následující:

Předsín 1	rozměry:	šířka:	1060 mm
		hloubka:	1220 mm
	vstupní dveře:	šířka	800 mm
		otevírání směr:	dovnitř
		madlo:	uvnitř
		označení na dveřích:	chybí
	pozn.		

Předsín 2	rozměry:	šířka:	mm
		hloubka:	mm
	vstupní dveře:	šířka:	mm
		otevírání směr:	dovnitř / ven / do stran
		madlo:	uvnitř / vně / chybí
		označení na dveřích:	ano / chybí
pozn.			

Příloha 4. Evidenční tabulky KAŠ

Název objektu: Knihovna Antonína Švehly
(Ústavu zemědělské ekonomiky a informací)

Datum a jméno mapovače: 21. 10. 2013 Barbora Molíková



Parkování	ne	popis: u objektu není vyhrazeno parkování					
Obtížný povrch	ne	popis: před vstupem do budovy je dlažďení drobnými kostkami					
Sklon	ne	popis: bez sklonu					
Vstup hlavní	počet schodů:	1					
	rozměry schodu:	šířka:	1870 mm	hloubka:	600 mm	výška:	130 mm
	převýšení (práh):	ne		výška:			mm
	zvonek:	pouze zvonění					
		výška:	1630 mm		odsazení od rohu:	210 mm	
		umístění:			vlevo		
	nika:	ano					
		šířka:	1870 mm		hloubka:	600 mm	
	dveře:	dvoukřídlé					
		otevírání mechanické					
		otevírání dovnitř					
		průjezdová šířka hlavního křídla:				950 mm	
		průjezdová šířka vedlejšího křídla:				950 mm	
madlo:		ne	vně / uvnitř	výška:	mm		
zádveří:	ano	šířka:	2310 mm		hloubka:	2520 mm	
dveře zádveří	dvoukřídlé						
	otevírání automatické						
	otevírání do stran						
	průjezdová šířka hlavního křídla:				1000 mm		
	průjezdová šířka vedlejšího křídla:				1000 mm		
	madlo:	ne	vně / uvnitř	výška:	mm		
Vstup vedlejší	vyznačen:	ne					
Vstup do knihovny	počet schodů:	0 <i>(při počtu do 3 schodů rozepsat rozměry níže)</i>					
	rozměry 1. schodu:	šířka:	mm	hloubka:	mm	výška:	mm
	rozměry 2. schodu:	šířka:	mm	hloubka:	mm	výška:	mm
	rozměry 3. schodu:	šířka:	mm	hloubka:	mm	výška:	mm
	převýšení (práh):	ano / ne		výška:			mm
	zvonek:	chybí					
		výška:	mm		odsazení od rohu:	mm	
		umístění:			vpravo / vlevo		
	dveře:	dvoukřídlé					
		otevírání mechanické					
otevírání ven							
průjezdová šířka hlavního křídla:				900 mm			

			průjezdová šířka vedlejšího křídla:		900 mm		
			madlo:	ne	vně / uvnitř	výška: mm	
	zádveří:	ne	šířka:	mm	délka:	mm	
	dveře zádveří		jednokřídle / dvoukřídle				
			otevírání mechanické / automatické / posuvné / kyvné				
			otevírání do zádveří / ze zádveří / do stran / do strany				
			průjezdová šířka hlavního křídla:			mm	
			průjezdová šířka vedlejšího křídla:			mm	
		madlo:	ne	vně / uvnitř	výška:	mm	

<i>Odchytky od vyhlášky č. 398/2009 jsou vyznačeny červeně kurzívou.</i>		
Přístup k plošině	bezproblémový	
Typ plošiny	popis:	Plošina je umístěna v budově vlevo od recepce, před vlastní plošinou je dostatečný manipulační prostor, ale vchod do budovy je ztížen 1 schodem, zvonek umístěným vysoko a těžkými mechanickými dveřmi
	svislá	ano otevřená
	šikmá	ne na pravé straně schodiště / na levé straně schodiště (z pohledu zdola)
	volně přístupná	
Nosnost plošiny	přístup zajistí:	
	výrobce a číslo:	Nebylo možno zjistit
	250 kg	
Rozměry plošiny	šířka (ze strany nástupu):	920 mm
	hloubka:	1400 mm
	průchozí:	ano
Dolní nástupní plocha, vstup a dojezd	nástup čelní	
	rozměry nástupní plochy:	šířka min. 1500 mm (ze strany nástupu) ano
		hloubka min. 1500 mm ano
	vstup na plošinu:	zavírání (zábrana): ano
		šířka vstupu: 960 mm
	převýšení (rozdíl výšek mezi podlahou plošiny a nástupištěm) ano	
	výška převýšení mezi podlahou plošiny a nástupištěm: 90 mm	
Horní nástupní plocha, vstup a dojezd	nástup čelní	
	rozměry nástupní plochy:	šířka min. 1500 mm (ze strany nástupu) ano
		hloubka min. 1500 mm ano
	vstup na plošinu:	zavírání (zábrana): ano
		šířka vstupu: 885 mm
	převýšení (rozdíl výšek mezi podlahou plošiny a nástupištěm) ano	
	výška převýšení mezi podlahou plošiny a nástupištěm: 100 mm	
Umístění ovladačů	uvnitř plošiny	
	výška:	745 mm
Převýšení	počet schodů:	10
	počet podlaží:	Plošina vede z přízemí do 1. podlaží ke knihovně
Dráha	přímá	
Poznámka	Pohyb plošiny se ovládá stálým držením ovladačů (jeden je pro jízdu nahoru, druhý pro jízdu dolů), zvonek pro přivolání pomoci je umístěn uvnitř plošiny ve výšce 745 mm. Dolní ovladač pro přivolání plošiny je umístěn 700 mm vlevo od plošiny ve výšce 900 mm od země, horní ovladač je ve výšce 900 mm od země, vzdálenost od levého okraje zdi (rohu) je 170 mm.	

Příloha 5. Evidenční tabulky Knihovny VŠUP

Název objektu: Knihovna VŠ Uměleckoprůmyslové
Datum a jméno mapovače: 23. 10. 2013



Parkování	ne	popis: Parkování je možné pouze na placeném parkovišti na Alšově nábřeží					
	ne	popis: drobná dlažba					
Obtížný povrch	ne	popis: drobná dlažba					
Sklon	ano / ne	popis: mírný sklon cca 5 %					
Vstup hlavní	počet schodů:	+ 3					
	rozměry schodu:	šířka:	4500 mm	hloubka:	350 mm	výška:	140 mm
	převýšení (práh):	ne		výška:			mm
	zvonek:	nebylo možno zjistit					
		výška:		mm	odsazení od rohu:		mm
		umístění:	vpravo / vlevo				
	nika:	ano					
		šířka:		4500 mm	hloubka:		mm
	dveře:	dvoukřídle					
		otevírání mechanické					
		otevírání dovnitř					
		průjezdová šířka hlavního křídla:				860 mm	
		průjezdová šířka vedlejšího křídla:				1030 mm	
		madlo:	ne	vně / uvnitř	výška:		mm
	zádveří:	ano	šířka:	6500 mm	hloubka:		6000 mm
dveře zádveří	dvoukřídle						
	automatické						
	do stran						
	průjezdová šířka hlavního křídla:				625 mm		
	průjezdová šířka vedlejšího křídla:				625 mm		
	madlo:	ne	vně / uvnitř	výška:		mm	
Vstup vedlejší	vyznačen:	ano					
	počet schodů:	1 <i>(při počtu do 3 schodů rozepsat rozměry níže)</i>					
	rozměry 1. schodu:	šířka:	3500 mm	hloubka:	950 mm	výška:	215 mm
	rozměry 2. schodu:	šířka:	mm	hloubka:	mm	výška:	mm
	rozměry 3. schodu:	šířka:	mm	hloubka:	mm	výška:	mm
	převýšení (práh):	ano / ne		výška:			mm
	zvonek:	chybí					
		výška:		mm	odsazení od rohu:		mm
		umístění:	vpravo / vlevo				
dveře:	dvoukřídle						
	otevírání mechanické						
	otevírání ven / dovnitř / do stran / do strany						

			průjezdová šířka hlavního křídla:		855 mm		
			průjezdová šířka vedlejšího křídla:		1080 mm		
			madlo:	ano / ne	vně / uvnitř	výška:	mm
	zádveří:	ano / ne	šířka:	mm	délka:	mm	
	dveře zádveří		jednokřídlé / dvoukřídlé				
			otevírání mechanické / automatické / posuvné / kyvné				
			otevírání do zádveří / ze zádveří / do stran / do strany				
			průjezdová šířka hlavního křídla:		mm		
			průjezdová šířka vedlejšího křídla:		mm		
			madlo:	ano / ne	vně / uvnitř	výška:	mm

Typ výtahu	volně přístupný		
	nákladní	výtah spojuje patra: 0 - 4	
Nástupní plocha	dojezd na hlavních podestách		
	rozměry:	šířka min. 1500 mm	ano
		délka min. 1500 mm	ano
	převýšení (rozdíl výšek mezi podlahou klece a nástupištěm):		0 mm
Dveře	šířka:	šachetní:	mm
		klec:	1110 mm
Ovladače na nástupních místech	otevírání:	šachetní:	automatické / mechanické ven / mechanické dovnitř
			jednokřídlé / dvoukřídlé
		klec:	automatické
			dvoukřídlé
Klec	výška horního tlačítka ve všech patrech max.:		945 mm
	označení:	reliéf:	vystouplé
		Braille:	ano
rozměry:	šířka:	1650 mm	
	hloubka:	1450 mm	
Ovladače uvnitř klece	průchozí:		ne
	počet panelů s tlačítky v kabině: 1		
	uspořádání tlačítek na panelu:		smíšené
	vzdálenost panelu od nejbližšího rohu:		3350 mm
	výška horního tlačítka:		1125 mm
	označení:	reliéf:	vystouplé
		Braille:	ano
	hlášení:	akustické (zvuk):	chybí
		fonetické (hlas):	chybí
	madlo:	Ano 2x	výška:
boční stěny			
odsazení madla od stěny (včetně madla):		80 mm	
zrcadlo:	ne	naproti dveřím	
sedátko:	ano		funkční ve všech polohách: ano
	výška:		465 mm
	šířka:		350 mm
	hloubka:		380 mm
	ovladač v dosahu:		ano

Lokalizace bb WC	upravená kabina WC pro osoby s omezenou schopností pohybu v patře č.:						
Typ kabiny	volně přístupná / uzamčená		klíče k dispozici u:				
	v oddělení WC ženy / v oddělení WC muži / samostatná						
Dveře kabiny WC	šířka:		mm				
	směr otevírání:		z kabiny / do kabiny / posuvné				
	madlo:		uvnitř / vně / chybí				
	označení na dveřích:		ano / chybí				
	vnější zámek:		západka / klíč / mince				
	vnitřní zámek:		západka / klíč / mince				
Vypínač	ano / chybí / automat		výška:		mm		
Kabina	šířka:		mm				
	hloubka:		mm				
Mísa WC	vzdálenost od levého boku mísy k levé stěně:		mm				
	vzdálenost od pravého boku mísy k pravé stěně:		mm				
	vzdálenost odsazení čela mísy od zadní stěny:		mm				
	výška sedátka:		mm				
Splachování WC	toaletní papír v dosahu z mísy:		ano / ne				
	vzadu:	výška:	mm				
	z boku:	výška:	mm				
Madla WC		vzdálenost od rohu:	mm				
	automatické / mechanické		v pořádku / obtížné				
	1. madlo:	sklopné / pevné	délka:	mm	výška:	mm	
	2. madlo:	sklopné / pevné	délka:	mm	výška:	mm	
	osová vzdálenost madel:		mm				
Umyvadlo	výška umístění umyvadla:		mm				
	výška podjezdu umyvadla v hloubce 200 mm od hrany umyvadla:		mm				
	baterie:		typ:	páková / bezdotyková / ventil (kohoutek)			
			výška od podlahy:	mm			
	madlo:	ano / chybí	typ:	svislé / vodorovné			
			výška:	mm	délka:	mm	
	mýdelník:		ano / chybí	výška:	mm		
	ručník:		ano / chybí	výška:	mm		
	věšák:		ano / chybí	výška:	mm		
	koš:		ano / chybí				
Doplňky	zrcadlo:	ano / chybí	sklopné – výška páky zrcadla v horní poloze:			mm	
			pevné – výška spodní hrany:			mm	
přebalovací pult:		ano / ne					
překáží při obsluze WC:		ano / ne	sklopný / mobilní				
signalizační nouzové tlačítko:		ano / ne	výška:	mm			

Běžné WC	v objektu je běžné (bezbariérově neupravené) WC:	ano / ne
Poznámky		

Příloha 6. Evidenční tabulky NLK

Název objektu: Národní lékařská knihovna
Datum a jméno mapovače: 14. 11. 2013 Barbora Molíková



Parkování	ne	popis: vyhrazené stání není k dispozici, ale je možné parkovat v průjezdu						
	Obtížný povrch	ne	popis: před vchodem je hladký asfalt, uvnitř objektu na chodbách velké dlaždice, v knihovně linoleum					
		ano	popis: na chodbě mezi vrátnicí a výtahem je sklon -					
	Sklon	Vstup hlavní	počet schodů:	1				
		rozměry schodu:	šířka:	1740 mm	hloubka:	480 mm	výška:	120 mm
		převýšení (práh):	ano		výška:	30 mm		
		zvonek:	pouze zvonění do vrátnice					
			výška:	1440 mm	odsazení od rohu:	225 mm		
			umístění:		vpravo			
		nika:	ne					
			šířka:	mm	hloubka:	mm		
		dveře:	dvoukřídlé					
			otevírání mechanické					
		otevírání dovnitř						
		průjezdová šířka hlavního křídla:			870 mm			
		průjezdová šířka vedlejšího křídla:			930 mm			
		madlo:	ne	vně / uvnitř	výška:	mm		
Vstup vedlejší	zádveří:	ne	šířka:	mm	hloubka:	mm		
	dveře zádveří	jednokřídlé / dvoukřídlé						
		otevírání mechanické / automatické / posuvné / kyvné (lítačí)						
		otevírání do zádveří / ze zádveří / do stran / do strany						
		průjezdová šířka hlavního křídla:			mm			
		průjezdová šířka vedlejšího křídla:			mm			
		madlo:	ano / ne	vně / uvnitř	výška:	mm		
	vyznačen:	ne						
	počet schodů:	<i>(při počtu do 3 schodů rozepsat rozměry níže)</i>						
	rozměry 1. schodu:	šířka:	mm	hloubka:	mm	výška:	mm	
rozměry 2. schodu:	šířka:	mm	hloubka:	mm	výška:	mm		
rozměry 3. schodu:	šířka:	mm	hloubka:	mm	výška:	mm		
převýšení (práh):	ano / ne		výška:	mm				
zvonek:	pouze zvonění / intercom / chybí							
	výška:	mm	odsazení od rohu:	mm				
	umístění:		vpravo / vlevo					
dveře:	jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové							
	otevírání mechanické / automatické / posuvné / kyvné							
	otevírání ven / dovnitř / do stran / do strany							
	průjezdová šířka hlavního křídla:			mm				

			průjezdová šířka vedlejšího křídla:			mm
			madlo:	ano / ne	vně / uvnitř	výška: mm
	zádveří:	ano / ne	šířka:	mm	délka:	mm
	dveře zádveří		jednokřídle / dvoukřídle			
			otevírání mechanické / automatické / posuvné / kyvné			
			otevírání do zádveří / ze zádveří / do stran / do strany			
			průjezdová šířka hlavního křídla:			mm
			průjezdová šířka vedlejšího křídla:			mm
		madlo:	ano / ne	vně / uvnitř	výška:	mm

Typ výtahu	volně přístupný	přístup do výtahu zajistí:		
	osobní	výtah spojuje patra: 0, 1, 2, 3, 4		
Nástupní plocha	dojezd v mezipatrech			
	rozměry:	šířka min. 1500 mm	ne	
		délka min. 1500 mm	ano	
převýšení (rozdíl výšek mezi podlahou klece a nástupištěm):		0 mm		
Dveře	šířka:	šachetní:	mm	
		klec:	80 mm	
Ovladače na nástupních místech	otevírání:	šachetní:	automatické / mechanické ven / mechanické dovnitř	
			jednokřídlé / dvoukřídlé	
	klec:	automatické		
		jednokřídlé		
výška horního tlačítka ve všech patrech max.:		1090 mm		
Klec	označení:	relief:	vystouplé	
		Braille:	chybí	
rozměry:	šířka:	1100 mm		
	hloubka:	1410 mm		
Ovladače uvnitř klece	průchozí:	ne		
		druhé dveře na čelní stěně / boční stěně		
	počet panelů s tlačítky v kabině:		1	
	uspořádání tlačítek na panelu:	smíšené		
vzdálenost panelu od nejbližšího rohu:		335 mm		
výška horního tlačítka:		1200 mm		
Vybavení klece	označení:	relief:	vystouplé	
		Braille:	chybí	
	hlášení:	akustické (zvuk):	ano	
		fonetické (hlas):	chybí	
	madlo:	ano	výška:	880 mm
		čelní stěna		
		odsazení madla od stěny (včetně madla):		60 mm
	zrcadlo:	ano	naproti dveřím	
sedátko:	ano	funkční ve všech polohách:	ano	
	výška:		440 mm	
	šířka:		310 mm	
	hloubka:		270 mm	
	ovladač v dosahu:		ano	
Poznámky				

Lokalizace bb WC	upravená kabina WC pro osoby s omezenou schopností pohybu v patře č.: není					
Typ kabiny	volně přístupná / uzamčená		klíče k dispozici u:			
Dveře kabiny WC	v oddělení WC ženy / v oddělení WC muži / samostatná					
	šířka:		mm			
	směr otevírání:		z kabiny / do kabiny / posuvné			
	madlo:		uvnitř / vně / chybí			
	označení na dveřích:		ano / chybí			
	vnější zámek:		západka / klíč / mince			
	vnitřní zámek:		západka / klíč / mince			
Vypínač	ano / chybí / automat		výška:		mm	
Kabina	šířka:		mm			
	hloubka:		mm			
Mísa WC	vzdálenost od levého boku mísy k levé stěně:		mm			
	vzdálenost od pravého boku mísy k pravé stěně:		mm			
	vzdálenost odsazení čela mísy od zadní stěny:		mm			
	výška sedátka:		mm			
Splachování WC	toaletní papír v dosahu z mísy:		ano / ne			
	vzadu:	výška:				mm
	z boku:	výška:				mm
		vzdálenost od rohu:				mm
Madla WC	automatické / mechanické		v pořádku / obtížné			
	1. madlo:	sklopné / pevné	délka:	mm	výška:	mm
	2. madlo:	sklopné / pevné	délka:	mm	výška:	mm
Umyvadlo	osová vzdálenost madel:		mm			
	výška umístění umyvadla:		mm			
	výška podjezdu umyvadla v hloubce 200 mm od hrany umyvadla:		mm			
	baterie:	typ:	páková / bezdotyková / ventil (kohoutek)			
		výška od podlahy:	mm			
	madlo:	ano / chybí	typ:	svíslé / vodorovné		
			výška:	mm	délka:	mm
Doplňky	mýdelník:		ano / chybí		výška: mm	
	ručník:		ano / chybí		výška: mm	
	věšák:		ano / chybí		výška: mm	
	koš:		ano / chybí			
	zrcadlo:	ano / chybí	sklopné – výška páky zrcadla v horní poloze:			mm
			pevné – výška spodní hrany:			mm
	přebalovací pult:		ano / ne			
	překáží při obsluze WC:		ano / ne		sklopný / mobilní	
Běžné WC	signalizační nouzové tlačítko:		ano / ne		výška: mm	
	v objektu je běžné (bezbariérově neupravené) WC:		ano			

Příloha 7. Evidenční tabulky Knihovna PedF UK

Název objektu: Pedagogická fakulta UK

Datum a jméno mapovače: 27. 11. 13 Barbora Molíková



Parkování Obtížný povrch Sklon Vstup hlavní	ne	popis: vyhrazené stání není k dispozici				
	ne	popis:				
	ano	popis: před vchodem do budovy je sklon, povrchem je drobná dlažba				
	počet schodů:	0				
	rozměry schodu:	šířka:	mm	hloubka:	mm	výška: mm
	převýšení (práh):	ne	výška:		mm	
	zvonek:	pouze zvonění				
		výška:	1000 mm	odsazení od rohu:	550 mm	
		umístění:		vpravo		
	nika:	ne				
		šířka:	mm	hloubka:	mm	
	dveře:	dvoukřídle				
		otevírání mechanické				
		otevírání dovnitř				
		průjezdová šířka hlavního křídla:			1100 mm	
		průjezdová šířka vedlejšího křídla:			1100 mm	
		madlo:	ne	vně / uvnitř	výška:	mm
	zádveří:	ano	šířka:	celé schodiště	hloubka:	mm
	dveře zádveří	jednokřídle				
		otevírání automatické				
do strany						
průjezdová šířka hlavního křídla:			960 mm			
průjezdová šířka vedlejšího křídla:			mm			
madlo:		ne	vně / uvnitř	výška:	mm	
Vstup vedlejší	vyznačen:	ne				
	počet schodů:	<i>(při počtu do 3 schodů rozepsat rozměry níže)</i>				
	rozměry 1. schodu:	šířka:	mm	hloubka:	mm	výška: mm
	rozměry 2. schodu:	šířka:	mm	hloubka:	mm	výška: mm
	rozměry 3. schodu:	šířka:	mm	hloubka:	mm	výška: mm
	převýšení (práh):	ano / ne	výška:		mm	
	zvonek:	pouze zvonění / intercom / chybí				
		výška:	mm	odsazení od rohu:	mm	
		umístění:		vpravo / vlevo		
	dveře:	jednokřídle / dvoukřídle / karuselové				
otevírání mechanické / automatické / posuvné / kyvné						
otevírání ven / dovnitř / do stran / do strany						
průjezdová šířka hlavního křídla:			mm			
průjezdová šířka vedlejšího křídla:			mm			
madlo:		ano / ne	vně / uvnitř	výška:	mm	

	zádveří:	ne	šířka:	mm	délka:	mm	
	dveře zádveří		jednokřídle / dvoukřídle				
			otevírání mechanické / automatické / posuvné / kyvné				
			otevírání do zádveří / ze zádveří / do stran / do strany				
			průjezdová šířka hlavního křídla:			mm	
			průjezdová šířka vedlejšího křídla:			mm	
		madlo:	ano / ne	vně / uvnitř	výška:	mm	

<i>Odchytky od vyhlášky č. 398/2009 jsou vyznačeny červeně kurzívou.</i>				
Přístup k plošině	bezproblémový			
	popis:	Plošina je umístěna za vstupem		
	Typ plošiny		otevřená	
		šikmá	ano / ne	na levé straně schodiště (z pohledu zdola)
		uzamčená		
	přístup zajistí:	paní vrátná		
	výrobce a číslo:	Altech, Omega SP 3604		
Nosnost plošiny	225 kg			
Rozměry plošiny	šířka (ze strany nástupu):	780 mm		
	hloubka:	895 mm		
	průchozí:	ano		
Dolní nástupní plocha, vstup a dojezd	nástup čelní			
	rozměry nástupní plochy:	šířka min. 1500 mm (ze strany nástupu)	ano	
		hloubka min. 1500 mm	ano	
	vstup na plošinu:	zavírání (dvířka, zábrana):	ano	
		šířka vstupu:	875 mm	
	převýšení (rozdíl výšek mezi podlahou plošiny a nástupištěm)	ano		
	výška převýšení mezi podlahou plošiny a nástupištěm:	10 mm		
Horní nástupní plocha, vstup a dojezd	nástup čelní			
	rozměry nástupní plochy:	šířka min. 1500 mm (ze strany nástupu)	ano	
		hloubka min. 1500 mm	ano	
	vstup na plošinu:	zavírání (dvířka, zábrana):	ano	
		šířka vstupu:	875 mm	
	převýšení (rozdíl výšek mezi podlahou plošiny a nástupištěm)	ne		
	výška převýšení mezi podlahou plošiny a nástupištěm:	0 mm		
Umístění ovladačů	ruční ovladač			
	výška:	840 mm		
Převýšení	počet schodů:	12		
	počet podlaží:			
Dráha	přímá			
Poznámka	Ovladač na přivolání vně plošiny: výška dolního tlačítka 920 mm, výška horního tlačítka 1030 mm.			

Typ výtahu	volně přístupný			
	osobní	výtah spojuje patra: 0-4		
Nástupní plocha	dojezd na hlavních podestách			
	rozměry:	šířka min. 1500 mm	ano	
		délka min. 1500 mm	ano	
převýšení (rozdíl výšek mezi podlahou klece a nástupištěm):		0 mm		
Dveře	šířka:	šachetní:	mm	
		klec:	800 mm	
Otvírání:	šachetní:	automatické / mechanické ven / mechanické dovnitř		
		jednokřídlé / dvoukřídlé		
	klec:	automatické OTIS		
		jednokřídlé		
Ovladače na nástupních místech	výška horního tlačítka ve všech patrech max.:		1140 mm	
	označení:	reliéf:	vystouplé	
Braille:		chybí		
Klec	rozměry:	šířka:	1090 mm	
		hloubka:	1400 mm	
průchozí:	ne			
Ovladače uvnitř klece	počet panelů s tlačítky v kabině:		1	
	uspořádání tlačítek na panelu:	smíšené		
	vzdálenost panelu od nejbližšího rohu:		680 mm	
	výška horního tlačítka:		1260 mm	
Vybavení klece	označení:	reliéf:	vystouplé	
		Braille:	ano	
	hlášení:	akustické (zvuk):	chybí	
		fonetické (hlas):	chybí	
	madlo:	ne	výška:	1010 mm
		čelní stěna		
odsazení madla od stěny (včetně madla):		90 mm		
zrcadlo:	ano	naproti dveřím		
sedátko:	ne	funkční ve všech polohách:	ano / ne	
	výška:		mm	
	šířka:		mm	
	hloubka:		mm	
	ovladač v dosahu:		ano	
Poznámky				

Lokalizace bb WC I.	upravená kabina WC pro osoby s omezenou schopností pohybu v patře č.: přízemí					
Typ kabiny	uzamčená		klíče k dispozici ve vrátnici			
Dveře kabiny WC	samostatná					
	šířka:		800 mm			
	směr otevírání:		z kabiny / do kabiny / posuvné			
	madlo:		chybí			
	označení na dveřích:		ano			
	vnější zámek:		západka			
	vnitřní zámek:		západka			
Vypínač	ano		výška:		870 mm	
Kabina	šířka:		1700 mm			
	hloubka:		2500 mm			
Mísa WC	vzdálenost od levého boku mísy k levé stěně:		260 mm			
	vzdálenost od pravého boku mísy k pravé stěně:		1030 mm			
	vzdálenost odsazení čela mísy od zadní stěny:		650 mm			
	výška sedátka:		460 mm			
Splachování WC	toaletní papír v dosahu z mísy:		ano			
	z boku:		výška:		740 mm	
			vzdálenost od rohu:		30 mm	
Madla WC	mechanické		v pořádku			
	1. madlo:	sklopné	délka:	830 mm	výška:	800 mm
	2. madlo:	pevné	délka:	880 mm	výška:	800 mm
Umyvadlo	osová vzdálenost madel:		645 mm			
	výška umístění umyvadla:		860 mm			
	výška podjezdu umyvadla v hloubce 200 mm od hrany umyvadla:		800 mm			
	baterie:		typ:	páková		
			výška od podlahy:		1270 mm	
	madlo:	chybí	typ:	svislé / vodorovné		
			výška:	mm	délka:	mm
Doplňky	mýdelník:		ano		výška:	1030 mm
	ručník:		ano / chybí		výška:	mm
	věšák:		chybí		výška:	mm
	koš:		ano			
	zrcadlo:	chybí	sklopné – výška páky zrcadla v horní poloze:			mm
			pevné – výška spodní hrany:			mm
	přebalovací pult:		ne			
	překáží při obsluze WC:		ne		sklopný / mobilní	
Běžné WC	signalizační nouzové tlačítko:		ne		výška:	mm
	v objektu je běžné (bezbariérově neupravené) WC:		ano			

Poznámky

(špatné ukotvení madel, vyviklané madlo apod.)

Lokalizace bb WC	upravená kabina WC pro osoby s omezenou schopností pohybu v patře č.: 4					
Typ kabiny	volně přístupná					
Dveře kabiny WC	v oddělení WC muži					
	šířka:					800 mm
	směr otevírání:					do kabiny
	madlo:					uvnitř i vně
	označení na dveřích:					ano – vedle dveří
	vnější zámek:					západka
	vnitřní zámek:					západka
Vypínač	ano					výška: 1310 mm
Kabina	šířka:					1500 mm
	hloubka:					2600 mm
Mísa WC	vzdálenost od levého boku mísy k levé stěně:					480 mm
	vzdálenost od pravého boku mísy k pravé stěně:					630 mm
	vzdálenost odsazení čela mísy od zadní stěny:					550 mm
	výška sedátka:					450 mm
Splachování WC	toaletní papír v dosahu z mísy:					ano
	vzadu:	výška:				1000 mm
		výška:				mm
		vzdálenost od rohu:				mm
Madla WC	mechanické					v pořádku
	1. madlo:	sklopné	délka:	870 mm	výška:	795 mm
	2. madlo:	pevné	délka:	565 mm	výška:	795 mm
Umyvadlo	osová vzdálenost madel:					650 mm
	výška umístění umyvadla:					770 mm
	výška podjezdu umyvadla v hloubce 200 mm od hrany umyvadla:					690 mm
	baterie:	typ:	páková			
		výška od podlahy:				1040 mm
	madlo:	chybí	typ:	svíslé / vodorovné		
			výška:	mm	délka:	mm
Doplňky	mýdelník:					ano výška: 1030 mm
	ručník:					chybí výška: mm
	věšák:					ano výška: 1580 mm
	koš:					chybí
	zrcadlo:	chybí	sklopné – výška páky zrcadla v horní poloze:			mm
			pevné – výška spodní hrany:			mm
	přebalovací pult:					ne
	překáží při obsluze WC:					ano / ne sklopný / mobilní
Běžné WC	signalizační nouzové tlačítko:					ne výška: mm
	v objektu je běžné (bezbariérově neupravené) WC:					ano

