

## Přílohy

Příloha A: Konkrétní a standardizované hodnoty systémových konstant pro porovnání Rtx-200MS a polárních a nepolárních stacionárních fází, průměry a směrodatné odchytky z výběru dat. Použito pro sestavení hvězdnicového diagramu v obrázku 3.9.

	e	e <sub>st</sub>	s	s <sub>st</sub>	a	a <sub>st</sub>	l	l <sub>st</sub>
DB-1	-0,02	3,38	0,23	1,69	0,22	2,20	0,56	3,61
DB-1301	-0,08	3,00	0,51	2,15	0,55	2,64	0,59	4,18
DB-35	0,04	3,75	0,70	2,48	0,33	2,34	0,58	3,90
Rtx-200MS	-0,42	0,87	1,12	3,19	0,12	2,07	0,51	2,64
DB-23	-0,06	3,13	1,60	3,99	1,63	4,09	0,50	2,37
SP-2340	0,06	3,87	1,90	4,50	2,05	4,65	0,45	1,30
průměr	-0,08		1,01		0,82		0,53	
S.D.	0,16		0,59		0,74		0,05	

Příloha B: Konkrétní a standardizované hodnoty systémových konstant pro porovnání Rtx-200MS a polárních stacionárních fází, průměry a směrodatné odchytky z výběru dat. Použito pro sestavení hvězdnicového diagramu v obrázku 3.10a.

	e	e <sub>st</sub>	s	s <sub>st</sub>	a	a <sub>st</sub>	l	l <sub>st</sub>
Rtx-200MS	-0,42	1,63	1,12	1,69	0,12	1,62	0,51	3,93
SP-2340	0,06	3,98	1,90	4,12	2,05	3,94	0,45	1,61
DB-23	-0,06	3,40	1,60	3,18	1,63	3,44	0,50	3,46
průměr	-0,14		1,54		1,27		0,49	
S.D.	0,20		0,32		0,83		0,03	

Příloha C: Konkrétní a standardizované hodnoty systémových konstant pro porovnání Rtx-200MS a nepolárních stacionárních fází, průměry a směrodatné odchylky z výběru dat. Použito pro sestrojení hvězdicového diagramu v obrázku 3.10b.

	e	e <sub>st</sub>	s	s <sub>st</sub>	a	a <sub>st</sub>	l	l <sub>st</sub>
Rtx-200MS	-0,42	1,32	1,12	4,49	0,12	1,86	0,51	1,38
DB-1	-0,02	3,56	0,23	1,74	0,22	2,45	0,56	3,04
DB-35	0,04	3,89	0,70	3,18	0,33	3,14	0,58	3,55
DB-1301	-0,08	3,23	0,51	2,59	0,55	4,55	0,59	4,03
průměr	-0,12		0,64		0,30		0,56	
S.D.	0,18		0,32		0,16		0,03	

Příloha D: Konkrétní a standardizované hodnoty systémových konstant pro porovnání Rtx-200MS a jiných trifluoropropylmethylových stacionárních fází, průměry a směrodatné odchylky z výběru dat. Použito pro sestrojení hvězdicového diagramu v obrázku 3.11.

	e	e <sub>st</sub>	s	s <sub>st</sub>	a	a <sub>st</sub>	l	l <sub>st</sub>
Rtx-200MS	-0,42	3,16	1,12	2,30	0,12	1,60	0,51	3,71
DB-200	-0,39	4,14	1,12	2,29	0,21	3,88	0,51	3,71
DB-210	-0,46	1,70	1,38	4,41	0,20	3,52	0,46	1,59
průměr	-0,42		1,21		0,18		0,49	
S.D.	0,03		0,12		0,04		0,03	